

Swift (CXW1000) IP PBX Data Sheet

Swift es un PBX IP que incluye la distribución CompletePBX de Xorcom y que soporta, extensiones y troncales VoIP, opción de conectar interfaces de telefonía Astribank y gateways IP.



Características

- Número ilimitado de extensiones, casillas de correo de voz, grupos de captura (hunt), grupos de call center y operadoras automáticas (IVR)
- Colas de atención con grabación de llamadas, interrupción y susurro
- Hot desking (escritorio compartido)
- Módulo completo de Clase de Servicio
- Módulo de notificaciones de emergencia
- Administrador de terminales (provisioning)
- Interfaz Web fácil de usar (en varios idiomas)
- CDR (Registro de detalles de la llamada)
- Troncales TDM/SIP/IAX
- Extensiones remotas
- Correo de voz
- Correo de voz a correo electrónico
- Acceso por Web al correo de voz
- Jefe - Secretaria
- Grabación de llamadas
- Soporte de fax
- Envío de Fax a correo electrónico
- IVR ilimitado
- Ruteo al Menor Costo (LCR)
- Grupos de timbrado
- Colas de llamadas
- Salas de conferencia (ilimitadas)
- Video llamadas
- Sígame / Encuéntreme
- Enrutamiento basado en horario
- Reglas avanzadas de marcación
- Música y mensajería en espera
- Megafonía e intercomunicación
- Pantalla de estado de administrador
- Administrador de paquetes (facilita las actualizaciones)
- Herramienta de configuración de red
- Softphone para Android, IOS, MAC y Windows (opcional)

Para un listado completo ver: <https://www.xorcom.com/ip-pbx-software-features-list/>

Software

Interfaz de administración	Xorcom CompletePBX (edición ARM)
Versión Linux	Debian 11
Seguridad	Protección de intrusión, firewall, indicador de fortaleza de claves, clase de servicio, reglas de marcación, herramientas modernas de Linux

Hardware

Procesador	Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC, 1.5GHz
Micro SD (memoria flash)	32 GB
RAM	2 GB
USB	2 X USB 3.0, 2 x USB 2.0
Video	2 x Micro-HDMI

Telefonía

Número máximo de llamadas simultáneas	200 (con G.711 SIP) 45 (PRI / BRI / FXS utilizando Astribank)
Usuarios (extensiones)	30 a 500 (con licencias desde 30 extensiones). Recomendado para hasta 200 usuarios.
Puertos analógicos	Con gateways IP
Soporte de Módulos de Telefonía	Con gateways IP

Red

Puerto Ethernet	10/100/1000 Mb/s
------------------------	------------------

Soporte y Mantenimiento

- Soporte de teclado y monitor
- Actualización de Software (en equipos bajo acuerdo de servicio o garantía)

Alimentación

Fuente de Poder	5 VDC, 3A
Voltaje	Conmutada, ajuste automático 110/220 V, 50/60 Hz
Consumo energético	Máximo 18 W (dependiendo del número de puertos análogos)
Conexión a tierra incorporada	No

Entorno

Temperatura de Almacenamiento	-20° to 70° Celsius (-4° -158° F)
Temperatura de Trabajo	0° to 40° Celsius (32° -104° F)
Humedad	20%-95%, no-condensada

Dimensiones y Peso

Peso con empaque	0.445 kg (0.981 lbs)
Peso de la unidad	0.225 kg (0.496 lbs)
Dimensiones del empaque	13.2 cm x 9.6 cm x 7.7 cm
Dimensiones del producto	13 cm x 9 cm x 3 cm

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.