

PORTERO E INTERCOMUNICADOR IP SOHO



DP-91-S (1 pulsador/1 línea IP-SIP)



DP-91-D (2 pulsadores/2 líneas IP-SIP)

Portero intercomunicador IP-SIP SOHO con control de apertura de puerta mediante tonos DTMF especialmente práctico para pequeñas y medianas empresas y oficinas en casa (SOHO). Con un pulsador de llamada que comunica por una llamada SIP a una extensión en centralita telefónica, teléfono IP o Pad-monitor compatible (Wall Monitor por ejemplo).

Las dos versiones del producto permiten gran funcionalidad, el IP-SIP SOHO **DP-91-S** tiene un pulsador para una línea IP-SIP y el **DP-91-D** tiene 2 pulsadores para 2 líneas IP-SIP diferentes. Tiene cancelador de eco, audio de alta definición, comunicación full-duplex, contestador automático. Usa codecs G.722, PCMA, PCMU, G.729, G723_53, G723_63, G726_32.

Frontal de Aluminio y caja metálica posterior, que se puede instalar fácilmente en pared. Conector Ethernet para conexión de red y la alimentación puede ser PoE o 12V 1A.

El control de la apertura de puerta se realiza mediante tonos DTMF.

La configuración se realiza accediendo a interfase Web, con posibilidad de diagnóstico y actualizaciones.

Asignación de IP fija o por DHCP.

El Portero intercomunicador IP-SIP SOHO, tiene múltiples usos como control de acceso en para oficinas, fábricas, casas de arriendo vacacional, casa-fincas, almacenes, entre otros.

Es compatible con otros productos como el Wall Monitor IP y Video-teléfonos Android.

Technical Features SOHO

Access Control

Dual SIP line, Dual SIP servers Door

Access: DTMF tones

Door Phone features:

Full-duplex

Default auto answer

Action URL/Active URI remote control

Speed Dial

Administration Features

Auto provisioning:

FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP

HTTP/HTTPS Web Management

Configuration keypad-based management

SNMP/TR069

NTP/Daylight Saving Time

Firmware Upgrade via Web

Syslog

Configuration backup/restore

Physical Interface

1 port 100M/10M RJ45 Ethernet, POE 1
ports delay output

1 ports sensor short circuit input

1 ports exit button

1 port 8Ω speaker 1 port MIC

1 port RS232

1 ports DSS key

Physical Specifications

1 call button:(DP91-S)

2 call button:(DP91-D)

Aluminum surface, Metal bottom shell

Dimensions: 88*120*35 mm

Power Supply: DC 12V1A or 802.3af PoE

Power Requirements: 802.3af PoE class 3

1xRJ45 10/100M Ethernet jacks Wall-
mounted installation

Audio Features

HD voice

Two-way audio stream

Wideband codec: G.722

Narrowband codec: PCMA, PCMU, G.729,
G723_53, G723_63, G726_32

Echo cancellation with G.168

Voice activity detection (VAD)

Comfort noise generator(CNG)

Built-in Micro and speaker

Acoustic echo cancellation audio output

Protocols & Network

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) SIP over
TLS, SRTP

Onvif

TCP/IPv4/UDP

RTP/RTCP, RFC2198, 1889

HTTP/HTTPS/FTP/TFTP

ARP/RARP/ICMP/NTP

DNS SRV/ A Query/NATPR Query Primary
/Secondary DNS

STUN, Session timer 802.1p/q, DSCP,802.1x

DHCP/Static/PPPoE **DTMF Mode:**

In-Band, RFC2833 and SIP INFO

Environments

Operating Temperature:-35~65 °C Storage

Temperature: -40~70 °C Relative Humidity:
10~90%